

Nilfisk blue line

Kehrmaschinen

Unser Produktprogramm





Inhaltsverzeichnis

Übersicht	4
<hr/>	
Modell	
FLOORTEC 480 M	7
BK 900	8
FLOORTEC 350	10
FLOORTEC 760	11
FLOORTEC R 360	13
FLOORTEC R 670	14
FLOORTEC R 870	15
FLOORTEC R 985	16
<hr/>	
Zubehör	18
<hr/>	
Nilfisk – Ihr verlässlicher Partner	20
<hr/>	

Die richtige Kehrmaschine für Ihre spezifische Anforderung

Durch ihre Wendigkeit bieten unsere FLOORTEC Kehrmaschinen die effektivste Lösung, auch wenn der Platz knapp ist. Mit ihrem robusten Design, dem niedrigen Geräuschpegel und staubfreiem Kehren können sie sowohl im Innen- als auch im Außenbereich eingesetzt werden.



Mitgänger-Kehrmaschinen

Unser Sortiment umfasst Mitgänger-Kehrmaschinen für den Innen- und Außenbereich sowie für die Reinigung großer Teppichflächen. Zur Optimierung der Kapazität arbeiten einige unserer Mitgänger-Maschinen nach dem Überwurfkehrprinzip. Dabei wird das Kehrgut von der Hauptkehrwalze von oben in den Schmutzbehälter befördert.

FLOORTEC Mitgänger-Kehrmaschinen sind die ideale Lösung für kleine bis mittlere Reinigungsaufgaben, beispielsweise bei Tankstellen, Parkplätzen, Schulhöfen, Werkshallen und kleineren Lagerhallen. Mit Batterieantrieb für den Einsatz im Innenbereich und mit Benzinantrieb für den anspruchsvollen Einsatz im Freien. Die Maschinen sind einfach zu bedienen, zu pflegen und zu warten und ermöglichen alle ein staubfreies Kehren.



Aufsitz-Kehrmaschinen

Unsere Aufsitz-Kehrmaschinen erledigen ihre Aufgaben zügig, effektiv und mit maximalem Komfort für den Fahrer. Ihr attraktives Design ist gepaart mit leistungsfähigen Motoren, einer großen Kehrbreite, hervorragender Manövrierbarkeit und einer Steigfähigkeit von 16% bis 20%.

Die Maschinen eignen sich für die Reinigung von Hart- und Teppichböden und passen gleichzeitig in enge Räume wie Aufzüge oder schmale Durchgänge. Mit Batterieantrieb für den Einsatz in Innenbereichen und mit Benzin-/LPG-Antrieb für anspruchsvolle Aufgaben im Außenbereich.

Die Maschinen sind einfach zu bedienen und zu warten und ermöglichen ein staubfreies Kehren. Einige Modelle sind mit einem hydraulischen Hochentleerungssystem zum mühelosen Entleeren des Schmutzbehälters ausgestattet.

Technische Merkmale

entscheidende Merkmale passend für Ihre Anwendung

Ein großer Flachfilter und ein leistungsstarker Saugmotor gewährleisten staubfreies Kehren. Alle FLOORTEC Aufsitz-Kehrmaschinen funktionieren nach dem Überwurfprinzip, welches die optimale Volumen-Ausnutzung des Schmutzbehälters gewährleistet.





FLOORTEC 480 M

Ideal für trockenen Schmutz und Sand



Die FLOORTEC 480 M ist eine robuste, handgeführte Kehrmaschine. Sie ist ideal zum Kehren kleinerer Mengen von trockenem Schmutz wie Sand, Splitt, Dosen und Zigaretten im Innen- und Außenbereich. Der eingebaute große und stabile Kehrgutbehälter mit Tragegriff lässt sich einfach und bequem entleeren.

Im Überblick

- Klappbarer Schubbügel für einfachen Transport
- Leichter und stabiler Kehrgutbehälter mit Tragegriff
- Großer Kehrgutbehälter
- Höhenverstellbare Seitenbesen und Hauptkehrwalzen gleichen Abnutzung aus
- Abnehmbarer 2 Liter Reinigungsmitteltank

Technische Daten

	FLOORTEC 480 M
Seitenbesen Durchmesser (mm)	260
Hauptkehrwalze (mm)	450
Arbeitsbreite mit zwei Seitenbesen (mm)	840
Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbesen (mm)	840/450
Kehrgutbehälter (l)	34
Antriebsart	Manuell
Flächenl. zwei Seitenbesen theor./prakt. (m²/h)	3360/1680
Flächenl. Hauptkehrwalze theor./prakt. (m²/h)	1800/900
Abmessungen L x B x H (mm)	1300 x 840 x 1030
Gewicht einsatzbereit (kg)	16
Ausstattung	
Große Räder	•
Zwei Hauptkehrwalzen	•
Zwei Seitenbesen	•
Höhenverstellbarer Schubbügel	•
Mit Softgripp	•
Ergonomischer Griff	•
Klappbarer Schubbügel	•
Standardzubehör	
Hauptkehrwalze	2 x 1465201000
Seitenbesen	2 x 1463623000
Artikelnummer	9084803010



BK 900

Mit großem, stabilem Kehrgutbehälter



Die BK 900 ist eine robuste, handgeführte Kehrmachine für kleinere Flächen. Sie ist ideal zum Kehren von Laub, kleinen Mengen an Grobschmutz, Kronkorken und Zigaretten usw. im Innen- und Außenbereich von Gebäuden.

Im Überblick

- Höhenverstellbare Seitenbesen und Hauptkehrwalzen gleichen Abnutzung aus
- Robuste Konstruktion sichert lange Lebensdauer
- Leichter und stabiler Kehrgutbehälter mit Tragegriff für einfaches Entleeren
- Klappbarer Schubbügel für einfache Lagerung und Transport

Technische Daten

	BK 900 M
Hauptkehrwalze (mm)	480
Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbesen (mm)	690/490
Kehrgutbehälter (l)	40
Antriebsart	Manuell
Geschwindigkeit (km/h)	4
Flächenl. 1 Seitenbesen theor./prakt. (m ² /h)	2760/1380
Flächenl. Hauptkehrwalze theor./prakt. (m ² /h)	1920/960
Abmessungen L x B x H (mm)	1060 x 790 x 900
Gewicht einsatzbereit (kg)	25
Ausstattung	
Hauptkehrwalze und Seitenbesen	•
Kompaktes Design	•
Große Räder	•
Direktkehrsystem	•
Ergonomischer Griff	•
Klappbarer Schubbügel	•
Standardzubehör	
Hauptkehrwalze PPL 250x480	60642
Seitenbesen PPL D330	60641
Artikelnummer	60441

FLOORTEC 350

Perfekt für Ecken und enge Räume



Die FLOORTEC 350 ist eine batteriebetriebene Mitgänger-Kehrmaschine mit Antrieb, die ein staubfreies Kehren auf Innen- und Außenflächen ermöglicht. Sie ist die ideale Lösung für kleine bis mittlere Reinigungsaufgaben, beispielsweise an Tankstellen, auf kleinen Parkplätzen, in kleinen Fabriken und Lagerhallen. Die FLOORTEC 350 ist auch sehr gut für die Reinigung großer Teppichbodenflächen geeignet.

Im Überblick

- Einstellbarer, ergonomischer Schubbügel
- Bedienfeld mit Anzeige des Batterieladezustands
- Schubbügel kann zum Transportieren eingeklappt werden
- Hinterradantrieb
- Einstellbare Hauptkehrwalze und Seitenbesen
- Werkzeugloser Wechsel der Besen
- Werkzeuglose Kontrolle/Wechsel des Filters
- Manueller Filterrüttler

Technische Daten

	FLOORTEC 350
Seitenbesen Durchmesser (mm)	315
Hauptkehrwalze (mm)	500
Arbeitsbreite mit Seitenbesen (mm)	720
Arbeitsbreite mit/ohne Seitenbesen (mm)	720/500
Kehrgutbehälter (l)	60
Filterfläche (m ²)	1
Antriebsart	Batterie 12 V
Geschwindigkeit (km/h)	4
Max. Steigfähigkeit (%)	20
Flächenl. 1 Seitenbesen theor./prakt. (m ² /h)	2880/1730
Flächenl. Hauptkehrwalze theor./prakt. (m ² /h)	2000/1200
Abmessungen L x B x H (mm)	998 x 797 x 1100
Gewicht einsatzbereit (kg)	52
Ausstattung	
Manueller Filterrüttler	•
LED-Batterieanzeige	•
Kompaktes Design	•
Direktkehrsystem	•
Nicht markierende Räder	•
Höhenverstellbarer Schubbügel	•
Integriertes Ladegerät	•
Standardzubehör	
Batterie, 12V/49Ah AGM Monoblock	1464483000
Integriertes Ladegerät 12V 6A 100-230V	146 3051 000
Hauptkehrwalze 200X500, PPL 0.3	146 3015 000
Seitenbesen 109x315 PPL 0,5	146 3035 000
Filter Polyester	1463161000
Artikelnummer	908 4704 010

FLOORTEC 760

Die effektive, produktive und ergonomische Lösung



Die FLOORTEC 760 erledigt Ihre Reinigungsaufgaben einfach und effizient. Sie eignet sich zum Reinigen von Grobschmutz und entfernt auch kleinste Schmutzpartikel schnell und staubfrei. Die Maschine ist als batteriebetriebenes Modell sowie mit Benzinantrieb für den Einsatz im Freien erhältlich. Sie ist eine optimale Wahl für die Reinigung von Tankstellen, Industriebetrieben und landwirtschaftlichen Betrieben.

Im Überblick

- Kehren mit One-Touch-Bedienung
- Alle Funktionen starten automatisch, wenn die Besen beim Einschalten der Maschine abgesenkt werden
- Schnelle und einfache Wartung
- Ergonomischer, umklappbarer Schubbügel
- Höhe der Hauptkehrwalze kann bequem durch Drehen eines Knopfs eingestellt werden
- Standardmäßige Ausstattung mit integriertem Ladegerät
- Effizientes manuelles Filterrüttlersystem

Technische Daten

	FLOORTEC 760 B	FLOORTEC 760 P
Seitenbesen Durchmesser (mm)	315	315
Hauptkehrwalze (mm)	600	600
Arbeitsbreite mit Seitenbesen (mm)	825	825
Arbeitsbreite mit zwei Seitenbesen (mm)	1050	1050
Kehrgutbehälter (l)	60	60
Filterfläche (m ²)	1.9	1.9
Antriebsart	Batterien 12 V	Benzinmotor Honda 2,1 kW
Brennstofftank (l)	-	0.77
Geschwindigkeit (km/h)	4.5	4.5
Max. Steigfähigkeit (%)	20	20
Flächenl. 1 Seitenbesen theor./prakt. (m ² /h)	3715/2230	3715/2230
Flächenl. mit zwei Seitenbesen theor./prakt. (m ² /h)	4725/2835	4725/2835
Flächenl. Hauptkehrwalze theor./prakt. (m ² /h)	2700/1620	2700/1620
Abmessungen L x B x H (mm)	1390 x 870 x 1100	1390 x 870 x 1100
Gewicht einsatzbereit (kg)	82	88
Ausstattung		
Manueller Filterrüttler	•	•
LED-Batterieanzeige	•	•
Kehrgutbehälter mit Griff und Transportrollen	•	•
Filter Papier	•	•
Nicht markierende Räder	•	•
Höhenverstellbarer Schubbügel	•	•
Integriertes Ladegerät	•	
Standardzubehör		
Hauptkehrwalze 265x600, PPL 0,5-0,8	1465215000	1465215000
Seitenbesen 109x315, PPL 0,5	146 3035 000	146 3035 000
Papierfilter	1464902000	1464902000
Manueller Filterrüttler	1465480000	1465480000
Artikelnummer	9084113010	9084114010



FLOORTEC R 360

Zum Kehren mittelgroßer Flächen oder engen Räume

Aufsitz-Kehrmaschine mit manueller Entleerung in kompaktem Design, kombiniert mit beachtlichen 1.000 mm Arbeitsbreite, 360° Manövrierbarkeit und genügend Kraft, um Steigungen bis zu 16 % zu überwinden. Die ideale Lösung für mittelgroße Flächen, beispielsweise an Tankstellen, auf Parkplätzen, in Fabriken und Lagerhallen.



Im Überblick

- Leistungsstarker Saugmotor und großer Filter für durchgängig staubfreies Kehren
- Zwei Seitenbesen für große Arbeitsbreite
- Schnelles und werkzeugloses Wechseln von Filtern, Hauptkehrwalze und Seitenbesen
- Einstellbarer Sitz und Lenksäule passt sich an jeden Bediener an – für ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort
- Übersichtliches und leicht verständliches Bedienfeld
- Geringe Geräuschentwicklung beim Kehren
- One-Way-Fußpedal mit Vorwärts/Rückwärts-Taste auf dem Bedienfeld für eine gute Ergonomie

Technische Daten

	FLOORTEC R 360 B	FLOORTEC R 360 P
Hauptkehrwalze (mm)	600x265	600x265
Seitenbesen Durchmesser (mm)	420	420
Arbeitsbreite mit zwei Seitenbesen (mm)	1000	1000
Kehrgutbehälter (l)	50	50
Filterfläche (m²)	3	3
Antriebsart	Batterie 24 V	Benzinmotor Honda 2,2 kW
Brennstofftank (l)	-	2.2
Geschwindigkeit (km/h)	5.5	5.5
Max. Steigfähigkeit (%)	16	16
Flächenl. mit zwei Seitenbesen theor./prakt. (m²/h)	5500/3850	5500/3850
Flächenl. Hauptkehrwalze theor./prakt. (m²/h)	3300/2310	3300/2310
Wenderadius (mm)	983	983
Abmessungen L x B x H (mm)	1255 x 795 x 1155	1255 x 795 x 1155
Gewicht einsatzbereit (kg)	144	202
Ausstattung		
Fahrersitz und Lenkrad einstellbar	•	•
Elektrischer Filterrüttler	•	•
Schlüsselschalter	•	•
Parkbremse	•	•
Nicht markierende Räder	•	•
Nass-Kehr by-pass	•	•
Standardzubehör		
Hauptkehrwalze 265 x 600, PPL 0,7	146 0748 000	146 0748 000
Seitenbesen 180 x 400, PPL 0,7	2 x 145 1899 000	2 x 145 1899 000
Papierfilter	146 1888 000	146 1888 000
Integriertes Ladegerät 24V 13A 230V	1464527000	
Artikelnummer	908 4207 010	908 4208 010

FLOORTEC R 670

Große Aufsitz-Kehrmaschine mit manueller Entleerung

Kompaktes Design, kombiniert mit einer großen Arbeitsbreite, hervorragender Manövrierbarkeit und genügend Kraft, um Steigungen bis zu 20 % zu überwinden.



Im Überblick

- Einfaches Kontrollieren/Wechseln von Filtern und Besen ohne Werkzeuge
- Vorwärts /Rückwärts-Taste auf dem Bedienfeld verbessert Ergonomie und Sicherheit
- Leistungsstarker Saugmotor und großer Filter für durchgängig staubfreies Kehren
- Korrosionsbeständiger Metallrahmen und Polyethylengehäuse erhalten den Wert Ihrer Investition
- Thermosicherungen an Fahr- und Bürstenmotoren für zu verlässigen Schutz und niedrigere Wartungskosten
- Grobschmutzklappe zum Aufnehmen großer Schmutzteile
- BedienerEinstieg von beiden Seiten

Technische Daten

	FLOORTEC R 670 B OBC	FLOORTEC R 670 P
Seitenbesen Durchmesser (mm)	420	420
Hauptkehrwalze (mm)	700 x 300	700 x 300
Arbeitsbreite mit zwei Seitenbesen (mm)	1260	1260
Kehrgutbehälter (l)	70	70
Filterfläche (m²)	4.3	4.3
Antriebsart	Batterie 24V	Benzinmotor Honda 2,9 kW
Brennstofftank (l)		2,5
Geschwindigkeit (km/h)	5	5
Max. Steigfähigkeit (%)	20	20
Flächenl. mit zwei Seitenbesen theor./prakt. (m²/h)	6300/4410	6300/4410
Flächenl. Hauptkehrwalze theor./prakt. (m²/h)	3500/2450	3500/2450
Wenderadius (cm)	236	236
Abmessungen L x B x H (mm)	1480x930x1220	1480x930x1220
Gewicht einsatzbereit (kg)	255	315
Ausstattung		
Fahrersitz und Lenkrad einstellbar	•	•
Elektrischer Filterrüttler	•	•
Betriebsstundenzähler	•	•
Rückfahralarm	•	•
Schlüsselschalter	•	•
Parkbremse	•	•
Nass-Kehr by-pass	•	•
Standardzubehör		
Integriertes Ladegerät 24V 25A 230V	146 2052 000	
Hauptkehrwalze 300x700, PPL 0,5-0,7	145 4879 000	145 4879 000
Seitenbesen 180X400	1466140000	1466140000
Seitenbesen-Kit links	1463970000	1463970000
Papierfilter	1463523000	1463523000
Artikelnummer	9084315010	9084316010

FLOORTEC R 870

Mit hydraulischer Hochentleerung für den industriellen Einsatz

Die FLOORTEC R 870 überzeugt durch Leistung, Preis, Ergonomie und niedrige Gesamtkosten. Sie ist eine vielseitige Kehrmaschine für den besonders anspruchsvollen industriellen Einsatz zum staubfreien Kehren im Außen- und Innenbereich, sowohl in Umgebungen mit geringer wie auch sehr hoher Staubeentwicklung und Grobschmutz bis 60 mm.



Im Überblick

- One-Touch-Bedienung ermöglicht Start und Stopp aller Systeme über das Fußpedal
- Kehrgutbehälter mit hydraulischer Hochentleerung, vom Bedienerstz steuerbar
- Niedriger Geräuschpegel
- Optionales Nasskehrsystem für minimale Staubaufwirbelung an den Seitenbesen
- Gute Zugänglichkeit aller Komponenten
- Werkzeuglose Wartung

Technische Daten

	FLOORTEC R 870 B	FLOORTEC R 870 LPG	FLOORTEC R 870 P
Hauptkehrwalze (mm)	700x340	700x340	700x340
Arbeitsbreite mit Seitenbesen (mm)	975	975	975
Arbeitsbreite mit zwei Seitenbesen (mm)	1250	1250	1250
Kehrgutbehälter (l)	75	75	75
Max. Entleerhöhe (cm)	150	150	150
Filterfläche (m²)	7	7	7
Antriebsart	Batterie 24 V	LPG Honda 4,1 kW	Petrol Honda 4,1 kW
Brennstofftank (l)	-	15 kg Flasche	7.8
Geschwindigkeit (km/h)	7	7	7
Max. Steigfähigkeit (%)	20	20	20
Flächenl. 1 Seitenbesen theor./prakt. (m²/h)	6825/4780	6825/4780	6825/4780
Flächenl. mit zwei Seitenbesen theor./prakt. (m²/h)	8750/6125	8750/6125	8750/6125
Flächenl. Hauptkehrwalze theor./prakt. (m²/h)	4900/3430	4900/3430	4900/3430
Wenderadius (cm)	189	189	189
Abmessungen L x B x H (mm)	1640 x 1035 x 1330	1640 x 1035 x 1330	1640 x 1035 x 1330
Gewicht einsatzbereit (kg)	433	515	511
Ausstattung			
Elektrischer Filterrüttler	•	•	•
Betriebsstundenzähler	•	•	•
Rückfahralarm	•	•	•
Schlüsselschalter	•	•	•
Parkbremse	•	•	•
Hochentleerung	•	•	•
Nass-Kehr by-pass	•	•	•
Standardzubehör			
Integriertes Ladegerät 24V 30A 230V	1465175000		
Hauptkehrwalze 340x700, PPL 0,8	1463913000	1463913000	1463913000
Seitenbesen 280x450	1465318000	1465318000	1465318000
Papierfilter	1464189000	1464189000	1464189000
Artikelnummer	9084404010	9084406010	9084405010

FLOORTEC R 985

Blitzblanke Flächen im Innen- und Außenbereich

NEU!



Die Nilfisk FLOORTEC R 985 beseitigt Staub und Grobschmutz auf großflächigen Böden im Innen- wie auch Außenbereich - produktiv, nachhaltig und kostengünstig.

Im Überblick

- Drehzahl der Seitenbesen einstellbar
- Automatisches, zeitgesteuertes Abrütteln des Filters und Abschalten des Saugsystems
- Werkzeugloses Wechseln der Hauptkehrwalze in wenigen Sekunden
- Einfahrbare Seitenbesen zum Schutz der Seitenbesen und der Umgebung
- Regulierbare Fahrgeschwindigkeit bei Neigungen und engen Kurven
- Höhenverstellbare Besen
- Leichter Zugang zum Filter (Best-in-Class)
- Optionales DustGuard-System zum Staubbinden erhältlich

Technische Daten

	FLOORTEC R 985 B	FLOORTEC R 985 LPG
Hauptkehrwalze (mm)	850	850
Arbeitsbreite mit Seitenbesen (mm)	1175	1175
Arbeitsbreite mit zwei Seitenbesen (mm)	1500	1500
Kehrgutbehälter (l)	150	150
Max. Entleerhöhe (cm)	165	165
Filterfläche (m²)	7	7
Antriebsart	Batterie 24 V	LPG Honda, 6,3 kW
Brennstofftank (l)		15 kg Flasche
Geschwindigkeit (km/h)	9	10
Max. Steigfähigkeit (%)	20	20
Flächenl. 1 Seitenbesen theor./prakt. (m²/h)	10575/7405	11750/8225
Flächenl. mit zwei Seitenbesen theor./prakt. (m²/h)	13500/9450	15000/10500
Flächenl. Hauptkehrwalze theor./prakt. (m²/h)	7650/5355	8500/5950
Wenderadius (cm)	Links: 231, Rechts 238	Links: 231, Rechts 238
Abmessungen L x B x H (mm)	1875x1200x1565	1875x1200x1565
Gewicht einsatzbereit (kg)	636	764
Ausstattung		
Betriebsstundenzähler	•	•
Rückfahralarm	•	•
Schlüsselschalter	•	•
Parkbremse	•	•
Hochentleerung	•	•
Multi-Frequenz-Filterrüttler	•	•
Service-Anzeige	•	•
Standardzubehör		
Papierfilter	1467174000	1467174000
Hauptkehrwalze 360x850, PPL 0,8	1465717000	1465717000
Seitenbesen 302x500	1466936000	1466936000
Artikelnummer	9084413010	9084414010



Weiteres Zubehör finden Sie
in unserem Hauptkatalog!

Zubehör

Für jeden Bedarf die richtige Auswahl!



Batterien und Ladegeräte



Hauptkehrwalzen



Seitenbesen



Filter



Seitenschürzen



Nilfisk

Ihr verlässlicher Partner



Weltweiter Service und Support

Ein aufmerksamer Service und unsere professionelle Unterstützung ist Ihnen garantiert – wann und wo immer Sie diese benötigen. Steigern Sie ihre Produktivität mit unseren anwendungstechnischen Beratungen und Kostenanalysen.



„Grüne“ Lösungen

Wir entwickeln Reinigungslösungen, die Ihnen mit weniger Energie, weniger Wasser und weniger Reinigungsmittel eine hohe Effizienz ermöglichen. Wir nennen es „Green meets Clean“.



100 Jahre Forschung und Entwicklung

Mit mehr als 100 Jahren Erfahrung in der Reinigungsbranche können Sie sicher sein, qualitativ hochwertige Produkte zu erhalten.

Wir konzentrieren uns kontinuierlich auf die Verbesserung unserer Produkte, um Ihnen eine optimale Benutzerfreundlichkeit zu gewährleisten.

Ihr Nilfisk Fachhändler berät Sie gerne:



Nilfisk GmbH
Guido-Oberdorfer-Straße 2–10
89287 Bellenberg, **Deutschland**
Tel. +49 (0)7306 72-444
Montag bis Freitag 7.30–17.00 Uhr
Fax +49 (0)180 5 37 37 38
(0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz)
info.de@nilfisk.com
auftrag.de@nilfisk.com
www.nilfisk.de

Nilfisk GmbH
Metzgerstraße 68
5101 Bergheim/Salzburg
Österreich
Tel. +43 (0)662 45 64 00 90
Fax +43 (0)662 45 64 00 30
info.at@nilfisk.com
www.nilfisk.at

Nilfisk AG
Ringstrasse 19
Stelz/Kirchberg
9500 Wil, **Schweiz**
Tel. +41 (0)71 923 84 44
Fax +41 (0)71 923 52 83
info.ch@nilfisk.com
www.nilfisk.ch